

Màn hình thương mại HT7521CD



Tình năng sản phẩm:

- Hoạt động liên tục 24/7;
- Hỗ trợ lắp dọc/ xoay ngang;
- Hỗ trợ kết nối vòng lặp RS232 và điều khiển từ xa
- Trang bị tính năng đầu vào thông minh, khi có tín hiệu đầu vào gắn vào màn hình , giúp đánh thức và chuyển nguồn đầu vào tương ứng;
- Hỗ trợ máy tính tiêu chuẩn Intel OPS, thực hiện giao tiếp các tệp âm thanh, video và dữ liệu thông qua HDMI, USB và các dữ liệu kết nối khác;

Thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật	Loại	Thông số
Tấm nền	Kích thước LCD	75"
	Đèn nền	LED
	Độ phân giải	3840 x 2160pixels
	Độ sáng	350cd/m ² (typ.)
	Tỷ lệ tương phản	1100:1,1200:1,4000:1,5000:1(typ.)
	Tần số	60Hz
	Góc nhìn	178°(H)/178°(V)
	Thời gian sử dụng	50,000h
	Độ bảo hòa màu	70%
	Màu sắc	1.07B (8-bit + Hi-FRC)
Chip	Chip	MSD3683
Nguồn	Voltage	Rate100-240V~,max 90-264V~50/60Hz
	Nguồn (tối đa)	≤180W
	Chế độ chờ	< 0.5W
	Loa	2 x 15W(max)
	Đầu vào AC	100-240V
	Switch	Rocker Switch
Môi trường	Nhiệt độ hoạt động	0°C ~ 40°C
	Nhiệt độ bảo quản	-20°C ~ 60°C
	Độ ẩm lưu trữ	10% ~ 90%RH không ngưng tụ
Cổng kết nối	HDMI IN	1
	VGA IN	1
	AUDIO IN	1
	AV IN	1
	DVI IN	1
	USB2.0	1
	80PIN OPS JAE	1
	AUDIO OUT	1
	RS232 OUT	1
OPS(tùy chọn)	USB	USB2.0 x 2;USB3.0 x 2
	LAN IN	1
	HDMI OUT	1
	LINE-OUT	1
	MIC-IN	1

Thông số kỹ thuật	Loại	Thông số
Cấu trúc	Khối lượng tịnh	35.8kg±1kg
	Trọng lượng riêng	46.8kg±1kg
	Kích thước (W x H x D)	1705.36*984.38*78mm
	Kích thước đóng gói(W x H x D)	1860*240*1160mm
	Chất liệu vỏ	Khung hợp kim nhôm + kim loại tẩm đen
	Màu sắc	Màu đen
	Chuẩn VESA	500*400
Ngôn ngữ	OSD	Chinese, English,...
Phụ kiện	Điều khiển từ xa	1
	Dây nguồn	1 (1.5M)
	Hướng dẫn sử dụng	1
	Hướng dẫn nhanh	1 (A5 folded)
	Pin	1 (pair)

