

Camera hội nghị USB 4K PTZ: UC P410

- * Giao diện USB2.0, không cần cài đặt driver cắm và chạy
- * Hỗ trợ các phần mềm như Goodview, CISCO, Vidyo, Skype, Webex, v.v.
- * Vận hành ổn định, độ ồn thấp
- * Hỗ trợ tiếp nhận điều khiển từ xa toàn diện, không bị hạn chế bởi vị trí lắp đặt
- * Hỗ trợ chức năng zoom quang 10X, khoảng cách hình ảnh lên tới phạm vi 50M
- * Hỗ trợ điều khiển RS485, khoảng cách xa nhất có thể đạt tới 1200M



Camera	
Độ phân giải	4K
Cảm biến hình ảnh	1/2.8 CMOS
Chiều sáng tối thiểu	2.4 lux
Loại màn trập	Electronic Rolling Shutter
Cân bằng trắng	Tự động
BLC	Hỗ trợ
Tiêu cự ống kính	10X quang học F=4.7mm~47mm
Góc nhìn	Rộng /79.5°~7.95°; Tele /35°~3.97°
Quét	Line-by-Line Scan
Thông số PTZ	
Phạm vi quay ngang	0~355°
Tốc độ quay ngang	0.1°~100°
Phạm vi xoay dọc	-35°~135°
Tốc độ quay dọc	0.1°~50°
Số vị trí đặt trước	10
Độ chính xác đặt trước	0.1°
Lật ngang/dọc	Hỗ trợ lật ngang/dọc
Giảm kỹ thuật số	Giảm nhiễu kỹ thuật số 3D
Tính năng USB	
Hệ điều hành	WindowsXP,Windows7,Windows8,Windows10,Mac OS X,Linx,Android
Không gian màu/nén	MJPEG,YUY2,H.264
Định dạng video	MJPEG: Max 2P@30fps; H.264: Max 2160P@30fps
Giao thức truyền thông qua video USB	UVC1.1
Điều khiển PTZ UVC	Hỗ trợ
Cổng ra	
USB Port	USB3.0
Cổng giao tiếp	RS485;RS232IN;RS232OUT;PELCO-D、PELCO-P Auto Recognition
Nguồn cấp	JEITA Type (DC IN 12V)
Tiêu chuẩn	
Điện áp đầu vào	DC 12V
Dòng điện vào	2A
Nhiệt độ làm việc	-15°C~+50°C
Nhiệt độ lưu trữ	-40°C~+60°C
Tiêu thụ điện năng	≤10W
Thời gian sử dụng trung bình	>30000 Hour

Kích thước	160mm×137.5mm×156mm
Cân nặng	1.31Kg

HATEK